

OZALINE

Blandningsinstruktion

- a) Använd i levererat skick (se nedan).
- b) Blanda 2 delar Solufix 49 (xylol) med 1 del Ozaline för strykning. Rör om ordentligt.

Märkningsinstruktion

Limmet får endast tömmas på korrekt märkta behållare.
Etiketter med korrekt märkning framgår av bilaga.

Hållbarhet - Färdigblandat

Ozaline (b) ovan – 9 månader från tillverkningsdatum.

Hållbarhet – Oblandat

Ozaline (a) ovan – 9 månader från tillverkningsdatum.

Lagringsbetingelser

Förvaras på sval och torr plats skyddad mot direkt solljus inom temperaturområdet
5 °C - 25 °C

Tillverkningsinstruktion

Produkten är en röd skyddsfärg för Linatex i t.ex. uppvakningsrum på djursjukhus. Ozaline tillhandahålls av Labb.

Förbehandling av ytor

- (a) Gamla ytor
 - (1) Kör antingen med slipskiva över ytan eller borsta kraftigt med stålborste så att ytbeläggning/föroreningar avlägsnas.
 - (2) Torka/rengör ytan med en trasa doppad i Solufix 37.
- (b) Nya ytor förbehandlas bara enligt punkt (2) ovan.

Målning

- 1) Använd i levererat skick (outspätt) och fyll i sprickor i gummit med en liten borste. Undvik luftfickor. För på så mycket som behövs.
- 2) Måla med förtunnat Ozaline i strykbar konsistens och applicera ett skikt på den förbehandlade ytan. Låt torka 20 minuter (klibbfritt).
- 3) Applicera ett andra skikt. Låt torka.
- 4) Sörj för god ventilation – använd andningsmask.

Applicera inte vid temperaturer under 5 °C eller över ca 35 °C och rel. luftfuktighet över 97 %.

Rengör borstar i xylol.