

SOLUFIX 37 OCH 37D

Blandningsinstruktion

Solufix 37 bereds genom att blanda 1 påse ytbehandlingssalter med 10 liter etylacetat.
Solufix 37D erhålls genom att blanda 1 påse ytbehandlingssalter med 5 liter etylacetat.

Märkningsinstruktion

Limmet får endast tömmas på korrekt märkta behållare.
Etiketter med korrekt märkning framgår av bilaga.

Hållbarhet - Färdigblandat

Solufix 37 – används högst TRE DAGAR
Solufix 37D – används högst TRE DAGAR

Hållbarhet – Oblandat

Ytbehandlingssalter – 1 år från tillverkningsdatum vid föreskrivna lagringsbetingelser.

Lagringsbetingelser

Förvaras på sval och torr plats skyddad mot direkt solljus inom temperaturområdet
5 °C - 25 °C.

Tillverkningsinstruktion

Detta är betlösningar skall användas där så anges i dokumentet Code of Practice.

Häll upp en liten mängd i en plastbehållare för det egna arbetet. Överbliven lösning hälls ut i härför avsedd avfallsbehållare vid arbetsdagens slut.

Får INTE återföras till lagret. Använd skyddshandskar och skyddsglasögon vid hanteringen av lösningarna.