

Linatex gummerade

Uppvakningsrum



**Ett helgummerat uppvakningsrum från LIMO
innebär bra skydd och enkelt underhåll**

Rummet är först inklätt med ett fjädrande material som sedan har belagts med ett yttre Linatex gummilager. Linatex naturgummi är mycket lämpad till den här typen av applikationer då materialet har mycket hög nötnings och rivhållfasthet. Rummets stötupptagande skydd kan anpassas efter varje rum och verksamhet.

En produkt från **LIMO AB** i Norrköping



Beläggning

Golv:

Bottenlager 50 mm stötabsorberande cellgummimaterial som limmas mot golv.

Mellanlager 0,5 mm vävförstärkning av nylon, som vulkas mot cellgummit.

Ytskikt 6 mm Linatex naturgummi, som vulkas mot vävförstärkningen.

Väggar:

Bottenlager 25 mm stötabsorberande cellgummimaterial som limmas mot väggen.

Ytskikt 3-5mm Linatex naturgummi, som vulkas mot vävförstärkningen.

Samtliga fogar förseglas med en gummilösning.

Väggar och golv sammanfogas, fogen förstärks med en gummi fog för att eliminera all typ av läckage, väggarna bör sträcka sig till en höjd av min 2 meter. Väggarna beläggs efter att rummet färdigställts med ett hypalonskikt för att underlätta rengöring och att skydda gummit för UV-strålning.

Underhåll

LIMO's uppvakningsrum är konstruerade för att ge en maximal livslängd till ett minimum av underhåll. Vid installation medföljer en rekommendation för underhåll.

Kloraline 90

För att hålla uppvakningsrummet i bästa möjliga skick rekommenderar vi att kloraline 90 används vid rengöring. Kloraline 90 är framtaget för att användas för desinficering och rengöring av Linatex naturgummi.



LIMO

L I N A T E X · M O L Y S T R I A A B